



CEPOVETT
S A F E T Y

INTEMPÉRIES MULTIRISQUES

9D99 SOFTSHELL ARC ELECTRIQUE HV CLASSE 2 TEIDE HV



Le + Produit

Se porte seule ou en doublure chaude des parkas multirisques

Conformité aux normes multirisques après 25 cycles de lavages ménagers



SYSTEME
MODUL'WEAR



DÉPERLANT



COUPE VENT



POIGNETS
RÉGLABLES

DESCRIPTION

Transfert FR C8968 pictos sur bas de softshell
Transfert FR ATEX sur manche gauche
Tab's Cepovett Safety dans couture côté gauche
Entretien ménager
Tailles S à 3XL

NORMES

EPI catégorie III
MRTA
VÊTEMENT CERTIFIÉ MAX 25 CYCLES



EN ISO 20471
2013 + A1 : 2016
Classe 2



EN 1149-5
2018
A1 + A2 B1 C2 D2 E3 F1



EN ISO 11612
2015
A1 + A2 Classe 2



EN ISO 11611
2015
A1 + A2 Classe 2



EN 13034
2005 + A1 : 2009
Type PB(g)



EN 61482-2
2020
APC2 7KA
Tissu :
ELIM 12cal/cm²
ATPV 26cal/cm²

MATIERES

3068

Softshell multirisques 3 couches 380 gr/m²
Extérieur : 100% FR polyester
Membrane PU FR
Intérieur : Doublure en tissu inhérent

COLORIS



MARQUAGE À TITRE INDICATIF ET NON À L'ÉCHELLE



Devant fermé par
fermeture à glissière avec
patte intérieure et patte
extérieure maintenue par
pressions cachées

Collerette de
marquage
intérieure

Passants
porte-dosimètre

Bandes segmentées
de 50 mm
rétro-réfléchissantes


Système d'attache de la
parka avec la softshell

Poche poitrine
fermée par
fermeture à
glissière cachée +
porte-badg
amovible dans la
poche

Manches
préformées

Poches basses fermées
par fermeture à glissière
cachée

Système de patte avec pression
(se trouvant sur l'intérieur de la parka)
et d'élastiques cachés (se trouvant sur
l'extérieur des softshells) positionnés au
niveau de l'encolure dos et des
poignets et permettant de les fixer
l'une à l'autre.



Poignet réglable par
pression cachée à
l'intérieur

150, ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU BP. 90421 - GLEIZÉ
69653 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE CEDEX - FRANCE
TÉL. +33 (0)4 74 62 47 00 - FAX : +33 (0)4 74 62 49 99

CEPOVETT-SAFETY.COM

Date : 17/06/2026 - V1