



CEPOVETT
S A F E T Y


INTEMPÉRIES MULTIRISQUES

9D98 SOFTSHELL ARC ELECTRIQUE CLASSE 2 TEIDE

Le + Produit

Se porte seule ou en doublure chaude des parkas multirisques

Conformité aux normes multirisques après 25 cycles de lavages ménagers



DESCRIPTION

Transfert FR C8971 pictos sur bas de softshell
Transfert FR ATEX sur manche gauche
Tab's Cepovett Safety dans couture côté gauche
Tailles S à 3XL
Recommandations d'entretien :



NORMES

EPI catégorie III MRTB VÊTEMENT CERTIFIÉ MAX 25 CYCLES					
EN 17353 2020 Type B3	EN 1149-5 2018	EN ISO 11612 2015 A1 + A2 B1 C2 D2 E3 F1	EN ISO 11611 2015 A1 + A2 Classe 2	EN 13034 2005 + A1 : 2009 Type PB[6]	EN 61482-2 2020 APC2 7KA Tissu : ELIM 12cal/cm² ATPV 26cal/cm²

MATIERES

3068

Softshell multirisques 3 couches 380 gr/m²
Extérieur : 100% FR polyester
Membrane PU FR
Intérieur : Doublure en tissu inhérent

COLORIS

102
Bleu navy

MARQUAGE À TITRE INDICATIF ET NON À L'ÉCHELLE



Devant fermé par fermeture à glissière avec patte intérieure et patte extérieure maintenue par pressions cachées


Collerette de marquage intérieure

Passants porte-dosimètre

Bandes segmentées de 50 mm rétro-réfléchissantes

Manches préformées

Système d'attache de la parka avec la softshell



Poche poitrine fermée par fermeture à glissière cachée + porte-badge amovible dans la poche

Poches basses fermées par fermeture à glissière cachée

Système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka) et d'élastiques cachés (se trouvant sur l'extérieur des softshells) positionnés au niveau de l'encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l'une à l'autre.



Poignet réglable par pression cachée à l'intérieur

150, ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU BP. 90421 - GLEIZÉ
69653 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE CEDEX - FRANCE
TÉL. +33 (0)4 74 62 47 00 - FAX : +33 (0)4 74 62 49 99

CEPOVETT-SAFETY.COM

Date : 11/12/2024 - V1